



Skogliga grunddata – produktbeskrivning

Innehåll

Skogliga grunddata – produktbeskrivning.....	1
Allmän beskrivning	2
Innehåll.....	2
Geografisk täckning	2
Koordinatsystem.....	2
Kvalitetsbeskrivning.....	3
Syfte och användbarhet.....	3
Tillkomsthistorik.....	3
Underhållfrekvens.....	3
Beskrivning av lager och fält	3
Tillhandahållande	4
Kartapplikation.....	4
Nedladdning	4
WMS	4
REST-gränssnitt	5

Allmän beskrivning

Innehåll

I produkten ingår sex kartskikt som beskriver volym, grundyta, grundytavägd medelhöjd, grundytavägd medeldiameter och biomassa. Dessa rasterkartor är producerade genom sambearbetning av data från Lantmäteriets nationella laserskanning och provtytor från Riksskogstaxeringen (SLU). Kartmaterialet uppdateras periodvis allt eftersom nya laserskanningsdata produceras och algoritmer förbättras. Rastercellerna har en storlek på 12.5 x 12.5 meter och för rasterceller där den grundytavägda medelhöjden är lägre än 3 meter har inga skattningar genomförts vilket innebär att deras värden i samtliga kartprodukter är satta till noll (0). Värdena för en rastercell beskriver skogens tillstånd vid tidpunkten för laserskanningen vilken varierar beroende på läge i landet. Se Lantmäteriets hemsida för när ett visst område skannats.

Nedan följer en kort beskrivning av de variabler som ingår i produkten.

Volym

Volymkartan ger ett mått på virkesförrådet i skogskubikmeter per hektar (m³sk/ha). I måttet ingår trädens hela stamvolym ovanför normal stubbhöjd samt topp som bark. Grenar, stubbar och rötter ingår ej.

Grundyta

Grundyta anges i kvadratmeter per hektar (m²/ha). Grundyta är arean av ett tvärsnitt genom stammen, vanligtvis i brösthöjd (1.3 m över marken). Här avses dock grundyta för hela rasterceller, vilket utgörs av samtliga trädets grundyta inom en rastercell.

Grundytavägd medeldiameter

Grundytavägd medeldiameter anges i centimeter (cm). Den grundytavägda medeldiameteren är ett mått på trädets diameter inom en rastercell där varje träd ges en vikt utifrån sin grundyta, dvs. träd med stor grundyta påverkar medeldiameteren mer än ett med liten grundyta.

Grundytavägd medelhöjd

Grundytavägd medelhöjd uttrycks i decimeter (dm) och är framräknad i relation till grundytan. Träd med stor grundyta påverkar medelhöjden mer än ett med liten grundyta.

Biomassa

Biomassa är ett mått som anger volyminnehåll stamved plus grenar och toppar och uttrycks i ton torrs substans per hektar (ton TS/ha). Stubbar och rötter ingår ej.

Läs mer om de enskilda rasterkartorna på: <http://www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata>.

Produkten tillhandahålls på dessa sätt:

- Den finns som ett lager i Skogsstyrelsens e-tjänst Skogens Pärlor/Skogliga grunddata/Skador på skog
- Den kan läggas till i eget GIS som WMS-tjänst
- Data kan laddas ned för användning i eget GIS
- Data finns för direktuppkoppling och nedladdning via REST

Geografisk täckning

Produkten täcker cirka 75% av Sveriges yta när den är komplett.

Den geografiska täckningen för den aktuella versionen redovisas i separat dokument på Skogsstyrelsens webbplats.

Koordinatsystem

Plan: EPSG:3006 (SWEREF99 TM)

Höjd: RH 2000

Kvalitetsbeskrivning

Kvaliteten för volym, grundyta, grundytavägd medelhöjd, grundytavägd medeldiameter och biomassa har utvärderats med hjälp av uppgifter från noggrant inmätta skogsbestånd. Utvärderingen visar att kartuppgifternas kvalitet är i nivå eller något bättre än traditionella mätningar med relaskop och höjdmätare.

Generellt gäller att noggrannheten är högst i välskött skog som domineras av barrträd. I lövdominerad skog är kvaliteten något lägre. När laserskanningen genomförts med löv på träden finns en risk för överskattning av volym, biomassa och grundyta på grund av att det "fastnar" många laserreturer högt upp i trädkronorna. Där laserskanningen genomförts utan löv på träden finns istället en viss risk att värdena är underskattade.

En mer utförlig beskrivning av datakvaliteten för de beräknade värdena finns i dokumentet "Kvalitetsbeskrivning - skogliga skattningar från laserdata" som återfinns på Skogsstyrelsens webbplats.

Syfte och användbarhet

Syftet med Skogliga grunddata är att öppet och fritt tillhandahålla uppgifter om landets skogar med så god kvalitet att de är till nytta för i första hand skogssektorn. Kartsnitten med uppgifter om volym, grundyta, grundytavägd medelhöjd, grundytavägd medeldiameter och biomassa utgör ett underlag för skoglig planering, både ur ett miljö- och produktionsperspektiv. Kartorna kan även användas för planering för många andra ändamål.

Tillkomsthistorik

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera en uppdaterad version av Skogliga grunddata från den nya laserskanning som Lantmäteriet nu genomför av Sveriges skogsmark. Skanningen startade sommaren 2018 och vartefter skanningen är klar tas aktuella uppgifter fram för volym, grundyta, grundytavägd medelhöjd, grundytavägd medeldiameter och biomassa.

Uppgifterna beskriver tillståndet vid den tidpunkt som laserskanningen genomförts. Datum för laserskanning finns angivet för enskilda 2.5 x 2.5 km rutor. Uppgifter om när ett område laserskannades finns i bildtjänsten

http://geodpags.skogsstyrelsen.se/arcgis/rest/services/Geodataportal/Geodataportal/VisaDatumlaserskanning_1_0/MapServer

Datum för laserskanningen varierar över Sverige och detta ställer krav på användaren att själv utifrån trädslag, ståndortsförhållanden och antal tillväxtsåsonger bedöma tillväxten och räkna fram nya värden för till exempel volym.

Underhållfrekvens

Den laserskanning som ligger till grund för produkten startade 2018 och beräknas pågå under flera år. Därför kommer nya versioner som inkluderar tillkommande skanningsområden att publiceras regelbundet fram tills dessa att skanningen är avslutad. Varje ny uppdatering (version) innehåller data för nya skannade områden, men kan även innehålla uppdaterade data för områden som karterats redan i tidigare leveranser.

Beskrivning av lager och fält

Beskrivning av rasterdata finns i teknisk beskrivning för produkten:

<https://skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/geodatatjanster/rest/>

Metadata

Till produkten finns en ESRI-shapefil med metadata redovisad per 2,5 km indexruta enligt beskrivning nedan. Dokumentet finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Fältnamn	Datotyp	Förklaring
Indexruta	String	Identiteten för skanningsområdet enligt Lantmäteriets nomenklatur för indexrutor, dvs. koordinaterna för rutans nedre vänstra hörn samt storleken på rutan i 100-tal meter. Exempel 62600_5500_25. Kan vid behov användas för att koppla ihop metadata från laserskanningen med skogliga grunddata.
LasNamn	String	Namn på den LAZ-fil som använts vid de skogliga skattningarna av laserdata. Namnet innehåller förutom indexruta (t.ex.62600_5500_25) även information om vilket skanningsblock (t.ex. 19A019) som indexrutan ingår i. Kan vid behov användas för att koppla ihop metadata från laserskanningen med skogliga grunddata.
datum	String	Datum för skanning, t.ex. 20180520. I det fall indexrutan laserskannats vid flera olika datum anges det sista datumet.
Lov_Avlov	Short Integer	Bedömning utifrån datum om området är laserskannat med eller utan löv på träden. 1= med löv, 2 = utan löv.

Tillhandahållande

Kartapplikation

Produkten finns som ett lager i Skogsstyrelsens e-tjänst Skogens Pärlor.

<https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/>

Produkten finns som ett lager i Skogsstyrelsens e-tjänst Skogliga grunddata

<https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/>

Produkten finns som ett lager i Skogsstyrelsens e-tjänst Skador på skog.

<https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/?startapp=skador>

Nedladdning

Produkten kan laddas ned för användning i eget GIS via klickbara länkar.

<http://www.skogsstyrelsen.se/laddanergeodata>

Produkten kan laddas ned via ftp för användning i eget GIS, använd en ftp-klient, som till exempel Filezilla, för att hämta filerna:

Adress: [ftps://ftpsks.skogsstyrelsen.se](https://ftpsks.skogsstyrelsen.se)

Användarnamn:

Lösenord:

WMS

Produkten kan läggas till i eget GIS som WMS-tjänst:

<https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/geodatatjanster/wms---visningstjanster/>

REST-gränssnitt

Produkten kan nås för direktuppkoppling och nedladdning via REST-gränssnitt.

<https://www.skogsstyrelsen.se/rest>

Förändringsförteckning

Version	Datum	Orsak samt ändring mot tidigare version
1.0 Beta	2019-10-31	Fastställd version.
1.0 Beta	2019-12-13	Skattningar av två saknade rutor, samt skattning av fyra nya block i Sundsvallsregionen.
1.0 Beta	2020-05-20	Ytterligare block i Sundsvallsregionen, Värmland och södra Sverige. En ruta, 2.5x2.5 km i Värmland saknas och kommer inkluderas i nästa leverans.
1.0 Beta	2020-10-23	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till. Tidigare saknade rutor inkluderade. Byte till ny mjukvara.
1.0 Beta	2021-02-19	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till.
1.0 Beta	2021-07-02	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till.
1.0 Beta	2021-11-17	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till. Små förbättringar i urvalet av provytor.
1.0 Beta	2022-05-08	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till. Utvärderingen av skattningen har förbättras och innehåller nu avdelningar från fyra olika skogsbolag (SCA, Holmen, Sveaskog, Stora Enso) och en tillväxts-justering för att avdelningarnas uppgifter ska matcha datumet för laserskanningen.
1.0 Beta	2022-07-01	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till. Ett antal äldre block skannade med Terrain Mapper /City Mapper har lagts till.
1.0 Beta	2022-12-01	Skattningar för nya block, spridda över landet, har lagts till.
1.0 Beta	2023-09-01	Skattningar för nya block i Götaland och Svealand har lagts till vilket innebär att södra Sverige nu är komplett.

Kända problem

Version	Datum	Problem
1.0 Beta	2023-09-01	Laserdata har i ett 1.6 x 3.5 km stort område i block 23C023 inte registrerats korrekt vid flygningen.