

Checklista – skoglig entreprenör

1. Klarlägg vägförutsättningar

- ☐ Vem är väghållare?
- ☐ Vilken vägklass gäller?
- ☐ När är vägen svag (vatten/tjällossning)?
- ☐ Finns restriktioner?

2. Planera avlägg (VIKTIGT)

Prioritetsordning:

1. Avlägg från skogen (förstahandsval)
2. Enkelsidigt vägavlägg
3. Dubbelsidigt vägavlägg (endast vid behov – kräver åtgärd på vägen)

Vid dubbelsidigt avlägg:

- ☐ Bedöm behov av förstärkning
- ☐ Säkerställ att terrassbredd klarar belastningen
- ☐ Undvik att fylla igen diken

3. Passage av väg med skogsmaskin

- ☐ Undvik körning längs väg
- ☐ Använd risning/kavling eller skyddsmattor
- ☐ Använd skyddsplåtar vid passage med band/slirskydd
- ☐ Förstärk passagepunkt vid behov (0–63 mm material)

4. Under arbete och uttransporterna

- ☐ Avbryt körning vid djupa spår (>8–10 cm)
- ☐ Flytta avlägg i stället för att fortsätta köra
- ☐ Rapportera skador direkt

5. Efter avslutad drivning och uttransport

- ☐ Avlägg återställs
- ☐ Väg och vägområde avstädas, inga avverkningsrester i och på vägen
- ☐ Vägen återställs till gällande och överenskommen standard